



Estuco plástico y acrílico

Exterior/Interior



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estuco plástico y acrílico ofrece excelente adherencia gracias a su textura suave y densa, facilitando su aplicación en ambientes interiores y exteriores.

USO

Se utiliza como **revestimiento** para acabados sobre repellos, pañetes, revoques, paneles de sistema drywall o panel yeso, así como en superficies lisas de concreto o rugosas.

También es útil para reparar **pequeños** daños como clavos, huecos, grietas o fisuras en morteros, superficies estucadas o pintadas.

2. BENEFICIOS



Fácil aplicación



Buena adherencia



Acabado liso y terso



Mínima lijabilidad



Buena trabajabilidad



Excelente rendimiento

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Tipo de emulsión	Acrílica estirenada
Densidad (kg/gal)	6.20 - 6.40
Contenido de sólidos (%)	67.0 - 70.0
pH a 25°C	8.0 - 9.0
Características de la película	Película lisa, homogénea y libre de grumos

4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Estuco plástico y acrílico** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa. Es importante retirar cualquier material suelto, lechada de cemento u otras sustancias que puedan afectar la adherencia. Si es necesario, mezcle el producto antes de usarlo.

APLICACIÓN

1. Aplique 2-3 capas (manos) de estuco, teniendo en cuenta las características específicas de la superficie a tratar.
2. Deje secar entre 4-6 horas entre cada capa (mano).
3. Después de aplicar la última capa (mano) y una vez esté seca, lije para lograr una superficie suave, lisa y homogénea, si es necesario.
4. Es recomendable utilizar guantes de caucho al manejar este producto. Si se aplica en techos, se deben usar gafas protectoras como medida de seguridad adicional.

Importante: No mezcle el **Estuco plástico y acrílico** con ningún otro producto para evitar alterar sus propiedades y desempeño. Además, siempre aplique la pintura adecuada como acabado, considerando si es para uso exterior o interior.

Nota: Dependiendo de las condiciones atmosféricas, se recomienda esperar entre 24-48 horas como mínimo antes de proceder con la pintura. Para lograr mejores resultados en fachadas, utilice nuestro Imprimante acrílico Greconal® como sellante previo a la aplicación de la pintura Durezza® de Algreco. Para ambientes interiores y exteriores, también puede optar por el Premium® súper lavable o Grecotex® de Algreco.

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-19-V1





HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Llama
- ❖ Espátula

5. SISTEMAS RECOMENDADOS

1. **Estuco plástico y acrílico** para resanar y corregir pequeños daños en la superficie.
2. Imprimante Greconal® para mejorar la adherencia de la superficie.
3. Acabado en interiores con Premium® súper lavable o GrecoTex® y para fachadas con Durezza® para proteger y decorar la superficie.

6. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la rugosidad de la superficie:

- ❖ **Sobre superficies lisas:** 3-4 m²/gal a 1 capa (mano) - consumo 1.5 a 2.0kg/m².
- ❖ **Sobre superficies rugosas:** 2-3 m²/gal a 1 capa (mano) - consumo 2.0 a 3.0kg/ m².

7. PRESENTACIONES



- **Bolsa 500 g**
- **¼ galón: 946 mL**
- **Bolsa: 1000 g**
- **Galón: 3,78 L**
- **Cuñete: 18,9 L**

8. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

9. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.



Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com.

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



**Portafolio de
productos**



**Ficha de
seguridad**

