



Imprimante PVA

Imprimante de vinilo interior



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimante PVA es una emulsión con una alta concentración de sólidos diseñada para sellar superficies interiores extremadamente porosas y absorbentes. Al utilizarla como base en superficies nuevas, mejora la aplicación, la adherencia y el rendimiento de las pinturas de vinilo.

USO

Se utiliza para sellar paredes y superficies porosas como estucos, ladrillos y mampostería en general. También es adecuado para aplicarse sobre cartulina y cartón y funciona como aglutinante para acabados rústicos o para proporcionar un acabado en muros de ladrillo, piedra o cemento.

2. BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Excelente penetración



Rápido secado



Alto rendimiento

- ❖ Máxima duración
- ❖ Excelente adherencia sobre la superficie

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Resistencia alcalina	Buena
Contenido de sólidos (%)	27 - 30
Viscosidad KU a 25°C	80 - 90
pH a 25°C	5.0 - 8.0
Densidad	3.9 - 4.0
Características de la película	Película transparente y elástica

4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Imprimante PVA** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de grasa y cualquier suciedad. No debe tener polvo ni partículas sueltas y en caso de humedades, se deben eliminar por completo antes de proceder con la aplicación del producto.

APLICACIÓN

En caso de ser necesario, diluya cada galón **Imprimante PVA** hasta un máximo del 35% con agua y aplique una capa y deje secar durante 2-3 horas antes de aplicar la pintura para lograr un acabado final.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

- ❖ Brocha
- ❖ Rodillo

5. SISTEMAS RECOMENDADOS

1. Estuco plástico y acrílico para resanar y corregir pequeños daños en la superficie.
2. **Imprimante PVA** para mejorar la adherencia de la superficie.
3. Acabado en interiores con Premium® súper lavable o Grecotex® para proteger y decorar la superficie.



6. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la rugosidad de la superficie:

- ❖ **Sobre superficies porosas:** 10-15 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Sobre superficies lisas:** 15-20 m²/gal a 2 capas (manos).

7. PRESENTACIONES



- **¼ galón: 946 mL**
- **Galón: 3,78 L**
- **Balde: 9,46 L**
- **Cuñete: 18,9 L**
- **Tambor 208 L**

* *Bajo pedido*

8. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

9. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



Portafolio de productos



Ficha de seguridad

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-21-V2