

## Laca catalizada



### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Laca catalizada** es un producto elaborado con resinas alquídicas y nitrogenadas que proporciona tersura, dureza, flexibilidad y adherencia. Se presenta en dos componentes: laca y catalizador, que deben mezclarse antes de la aplicación.

En comparación con las lacas nitrocelulósicas, estas lacas destacan por su mayor brillo, mejor adherencia y resistencia al rayado.

#### USO

Se utiliza para obtener características excepcionales de tersura, dureza, flexibilidad y adherencia en superficies de madera interiores y exteriores.

### 2. BENEFICIOS



Buen brillo



Buen tiempo de vida útil



Bajo color Gardner

### 3. ACABADO

Cuenta con dos acabados, mate y brillante, que garantizan calidad y durabilidad para embellecer y proteger las superficies con estilo:

- ❖ **Acabado mate:** Ideal para quienes prefieren una apariencia discreta y elegante. Ofrece resistencia a manchas y arañazos, manteniendo una superficie uniforme y de aspecto sofisticado.
- ❖ **Acabado brillante:** Ideal para quienes buscan resaltar la belleza natural de las superficies con un brillo radiante y duradero. No solo embellece, sino que también protege eficazmente contra el desgaste diario y las condiciones ambientales.

### 4. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Viscosidad CF#4 a 25°C	13-15 segundos
Sólidos (%)	33.0 - 36.0
pH	4.0 - 5.0
Película	Brillante o mate (según el producto que use)
Dureza sobre vidrio (película de 6 mils - 24 horas)	H-B

### 5. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Laca catalizada** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

#### APLICACIÓN

1. Mezcle 20 partes de Laca catalizada por 1 parte de catalizador.
2. Deje reposar durante 10 minutos y luego aplique sobre la superficie de madera previamente preparada, sellada y libre de polvo, grasa y humedad.

#### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

- ❖ Brocha
- ❖ Pistola convencional

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-31-V1





## 6. SISTEMAS RECOMENDADOS

1. Sellador lijable para proporcionar una textura suave en la superficie.
2. **Laca catalizada** para proporcionar tersura, dureza, flexibilidad y adherencia en la superficie.

## 7. PRESENTACIONES



La suma de ambos componentes (A+B) equivale a la presentación relacionada:

- **¼ galón: 946 mL**
- **Galón: 3,78 L**

## 8. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Lave las herramientas con Disolvente Industrial Algreco® inmediatamente después de usarlas.

## 9. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en [algreco.com](http://algreco.com). La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: [servicioalcliente@pinturasalgreco.com](mailto:servicioalcliente@pinturasalgreco.com)

Escanea el QR para ver:



**Portafolio de productos**



**Ficha de seguridad laca**



**Ficha de seguridad catalizador**

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-31-V1

