



MallaFilla Fibra de vidrio



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MallaFilla es un tejido de parche blanco, robusto y flexible elaborado con los mejores materiales de fibra de vidrio. Está diseñado para utilizarse con SellaFilla® para reparar e impermeabilizar hendiduras, grietas, agujeros, costuras y juntas antes de aplicar el revestimiento de techos. Garantiza una excelente unión y se adapta perfectamente a las superficies gracias a su duradero tejido de malla abierta.

USOS

Es utilizado para reparar e impermeabilizar grietas, agujeros, costuras y juntas en una amplia variedad de superficies como concreto, madera, metal, espuma de poliuretano.

2. BENEFICIOS



Fuerte tejido de parcheo de fibra de vidrio



Compatible con revestimientos elastoméricos



Permite la contacción y expansión normal de las grietas



Adecuado para aplicaciones exteriores

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Ancho del rollo	13,97 cm
Longitud del rollo	15,24 m
Peso neto promedio	0.98 kg
Resistencia a la tracción promedio por 1" (2,5 cm) de ancho	<ul style="list-style-type: none"> Hilos de urdimbre: 85 min. Hilos de relleno: 85 min.
Espesor	0.005

4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **MallaFilla** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Elimine cualquier cemento, masilla o revestimiento antiguo y seco de las grietas o agujeros. Asegúrese de que la superficie esté seca y limpia. En caso de que sea de metal, debe estar libre de óxido y escamas.

APLICACIÓN

1. Aplique la primera capa de SellaFilla® con una espátula o brocha sobre la superficie que necesite reparación.
2. Extienda 2" (5,1 cm) a ambos lados de la grieta, costura, junta, etc.
3. Mientras el producto esté fresco, incruste la Malla Flexible de Vidrio - MallaFilla en la capa húmeda usando una espátula o cepillo, aplicando suficiente presión para que se adhiera bien.
4. Evita estirar demasiado el tejido o formar puentes. Aplica una segunda capa de SellaFilla® sobre toda la superficie.
5. Después de aplicar esta segunda capa, asegúrese de que el tejido de fibra de vidrio **MallaFilla** no sea visible.
6. Deje secar entre 2-24 horas dependiendo de las condiciones ambientales y la profundidad de la reparación.

5. SISTEMAS RECOMENDADOS

1. SellaFilla® y **MallaFilla** para reparar las grietas de la superficie.
2. Primer para techos® para imprimir la superficie.
3. Dry-Roof® o Masterflex® para impermeabilizar la superficie.

6. PRESENTACION

MallaFilla viene en una presentación de 15.24 m de longitud y 0.1397 m de ancho.

7. RECOMENDACIONES

- ❖ Almacenar en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 24 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).



- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.
- ❖ Evite el contacto con los ojos y la piel ya que las fibras sueltas pueden causar irritación.
- ❖ Se recomienda el uso de guantes de tela o cuero para su manipulación.
- ❖ Lave las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas.

8. GARANTÍA

La garantía de este producto está limitada a la reposición de este o al reembolso del monto pagado por el, en caso de que no cumpla con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. Pinturas Algrecó no garantiza ni se hace responsable de daños o problemas que puedan ocurrir debido a la aplicación incorrecta de este producto según nuestras instrucciones. No se cubren los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto, así como los daños y/o perjuicios incidentales o consecuentes.

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algrecó.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgrecó.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



Portafolio de productos



Ficha de seguridad

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-53-V1