



Grecotone®

Pintura de alto cubrimiento



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grecotone® es una pintura tipo 2 de calidad Deluxe que asegura protección y decoración de sus superficies interiores y un acabado moderno, con un cubrimiento excepcional y un desempeño superior, **Grecotone®** es la elección ideal para crear ambientes interiores decorativos de calidad y estilo.

Se destaca por su suavidad y excelente rendimiento, adaptándose perfectamente al espesor y las condiciones de aplicación.

USO

Es el acabado ideal para aplicaciones en interiores. Es perfecta para cemento, estuco, ladrillo y madera, ofreciendo además una excelente opción para repintar sobre pinturas vinílicas en superficies adecuadamente preparadas.

Para obtener la máxima resistencia a la abrasión y facilidad de limpieza, recomendamos Grecoatex® o Premium® súper lavable como capa (mano) final.

2. BENEFICIOS



Alto rendimiento



Buena lavabilidad



Fácil de aplicar

- ❖ Alto cubrimiento
- ❖ Buena retención de color
- ❖ Buena adherencia
- ❖ Amplia variedad de colores

3. ACABADO

Proporciona un acabado mate que combina suavidad y elegancia para espacios interiores. Su fórmula garantiza una cobertura excepcional, creando una superficie decorativa que oculta imperfecciones y añade una apariencia uniforme y refinada a las paredes. Este acabado no solo enriquece el ambiente con su calidad estética, sino que también, facilita la aplicación de capas (manos) finales, garantizando un resultado profesional y duradero.

4. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Vehículo	Resina vinil acrílica
Densidad (kg/galón)	5.00 - 5.40
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Máx 90g. solvente/L

5. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Grecotone®** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la pintura, es fundamental corregir cualquier irregularidad, defecto o humedad en la superficie. Además, asegúrese de eliminar las antiguas capas de pintura y reparar grietas o fisuras. Las superficies deben estar correctamente resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de cal, polvo o grasa.

Si la superficie a pintar presenta hongos, como lama verde o gris (moho), se puede tratar lavándola con una solución al 5% de hipoclorito de sodio. Aplique la solución utilizando cepillos con cerdas plásticas o de alambre y déjela actuar durante al menos 20 minutos. Posteriormente, enjuague bien toda la superficie con abundante agua y asegúrese de que se seque completamente. Durante este proceso, es importante utilizar equipo de protección personal adecuado, como gafas, guantes y ropa adecuada.

En superficies alcalinas como morteros, tejas, revoques o revoques modificados con cal, es recomendable aplicar 1-2 capas (manos) de Imprimante de vinilo PVA para interiores dejando secar durante 2-3 horas, antes de aplicar la pintura.

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-05-V1





DILUCIÓN Y APLICACIÓN

1. Mezcle bien la pintura hasta que quede con una consistencia homogénea.
2. Se recomienda aplicar entre 2-3 capas (manos) de **Grecotone®** dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar por 2-3 horas antes de aplicar la siguiente capa (mano) de pintura.
3. La dilución de la pintura se debe hacer teniendo en cuenta la herramienta de aplicación utilizada, de la siguiente manera:

- ❖ **Con brocha o rodillo:** Diluir un galón de pintura con un 25% de agua.
- ❖ **Con pistola convencional:** Diluir un galón de pintura con un 25% de agua.
- ❖ **Con pistola airless:** Diluir un galón de pintura con un 10% de agua.

4. Para limpiar la superficie pintada con un paño suave sin color, es necesario esperar al menos 30 días para asegurar el completo curado de la película de pintura aplicada. Durante este período, utilice únicamente agua y jabón de tocador.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Brocha
- ❖ Rodillo
- ❖ Pistola convencional
- ❖ Pistola airless

6. SISTEMA RECOMENDADO

1. Estuco plástico y acrílico Algreco® para resanar y corregir pequeños daños en la superficie.
2. Imprimante de vinilo PVA para interiores o Imprimante acrílico Greconal® para exteriores bajo techo para mejorar la adherencia de la pintura.
3. Acabado con **Grecotone®** para proteger y decorar la superficie.

Nota: Para obtener la máxima resistencia a la abrasión y facilidad de limpieza, recomendamos Grecotex® o Premium® súper lavable como capa (mano) final.

7. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la rugosidad de la superficie:

- ❖ **Obra nueva sobre estuco Algreco®:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre color diferente:** 25-30 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre color similar:** 35-40 m²/gal a 2 capas (manos).

8. PRESENTACIONES



- ¼ galón: 946 mL
- Galón: 3,78 L
- Balde: 9,45 L
- Cuñete: 18,9 L
- Tambor: 208 L*

* Bajo pedido

9. RECOMENDACIONES

DEL PRODUCTO

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 24 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

DE ALMACENAMIENTO

Envase	Nivel de apilamiento máximo recomendado
Cuñete (5.0 GL)	3
Balde (2.5 GL)	3
Galón (1.0 GL)	6
Cuarto (1/4 GL)	8



10. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Haz clic o escanea el QR para ver:



**Portafolio de
productos**



**Ficha de
seguridad**

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-05-V1

