

Removedor de pintura

Eliminador de capas de pintura



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Removedor de pintura está formulado con ingredientes de alta calidad para asegurar una eficaz eliminación de capas (manos) de pintura en la superficie, sin causar daños. Su aplicación es sencilla, ya que el producto viene listo para usar.

USO

Se utiliza para remover pinturas como lacas acrílicas, nitrocelulósicas, barnices, pinturas alquídicas, epoxipoliámidas, entre otras. Además, es ideal para eliminar capas (manos) de pintura en superficies metálicas, de madera y concreto; no se recomienda su uso en plásticos ni fibra de vidrio.

2. BENEFICIOS



No daña la superficie



Excelente poder de remoción



Fácil de aplicar



Listo para usar

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Viscosidad KU a 25°C	75.0 - 95.0
Peso por galón (kg/gal)	4.55 - 4.65

4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Removedor de pintura** proporcione los resultados esperados.

APLICACIÓN

1. Aplique el removedor extendiendo una capa (mano) delgada sobre la superficie.
2. Deje actuar por 5-10 minutos y posteriormente retire la pintura con la rasqueta. Si las capas (manos) de pintura son muy gruesas, se recomienda aplicar una segunda capa (mano) del removedor.

Nota: Para mayor efectividad en la remoción, evite ambientes demasiado ventilados y con exceso de calor.


HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Brocha para aplicar
- ❖ Rasqueta para retirar

5. SISTEMAS RECOMENDADOS

1. **Removedor de pintura** para eliminar capas de pintura de la superficie.
2. Wash Primer para imprimir superficies de metal galvanizado.
3. Anticorrosivo para proteger superficies metálicas.
4. Esmalte 2 en 1 / Esmaltín® para decorar y proteger la superficie
5. Disolvente Algreco® para limpiar las herramientas de aplicación.

6. PRESENTACIONES



- 1/8 galón: 473 mL
- 1/4 galón: 946 mL
- Galón: 3,78 L

7. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Lave las herramientas con thinner inmediatamente después de usarlas.

8. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com.

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



Portafolio de productos



Ficha de seguridad