



Disolvente industrial

Con xilol



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disolvente industrial es ideal como adelgazante y regulador de viscosidad en productos de Pinturas Algreco® y para la limpieza de los equipos de aplicación.

USOS

Se utiliza como adelgazante y diluyente, siendo fundamental como ajustador efectivo de la viscosidad para los siguientes productos: Pinturas epóxicas, Pintura Demarcación, Primer y Anticorrosivo epóxico. Además, es útil para limpiar herramientas de aplicación de pintura.

2. BENEFICIOS



Facilita la aplicación de la pintura



Mayor economía

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Aspecto	Líquido de color ligeramente amarillo
Clase de disolvente	Aromático
Color Saybolt	Mínimo +20
Punto de inflamación	3.65 - 3.70°C
Densidad	0.80 - 0.90

4. SISTEMA RECOMENDADO

1. **Disolvente Industrial** como solvente o para limpiar las herramientas de aplicación.

5. PRESENTACIONES



- Botella: 1 L
- Botella: 3 L
- Tambor: 208 L

* Bajo pedido

6. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Evite el contacto con los ojos y la piel.
- ❖ Contiene materiales inflamables (disolventes).
- ❖ Todos los disolventes orgánicos son combustibles volátiles y bajo ciertas condiciones pueden causar explosiones, por lo tanto, es importante mantenerlos en lugares bien ventilados y lejos de cualquier fuente de calor.

7. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-35-V1





Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



**Portafolio de
productos**



**Ficha de
seguridad**

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-35-V1

