



Durepoxi® Masilla epóxica



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Durepoxi® está compuesto por dos componentes consistentes, compactos y homogéneos, fabricados con polímeros sintéticos especialmente formulados para soldar, moldear, fijar y tapar.

USO

Es ideal para soldar en frío, moldear, fijar y tapar diversos tipos de materiales.

2. BENEFICIOS



Reconstruye



Bicomponente



Fuerte como
el acero



Seca en 3 horas

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Aspecto del producto (Resina y endurecedor)	Masa compacta, homogénea y uniforme sin evidencias de contaminación.
Color	Resina: Blanca Endurecedor: Gris

4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Durepoxi®** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

APLICACIÓN

❖ Proceso de soldaje

Suelda de manera práctica, rápida y segura una amplia variedad de materiales, incluyendo metales, maderas, vidrio, cerámica, cemento, mármol y diversos tipos de plásticos, excepto el polietileno. Se recomienda realizar pruebas en la superficie específica de cada cliente antes de su uso final.

❖ Proceso de moldaje

Moldea piezas artísticas como estatuillas, vasos o piezas de uso industrial como prototipos o modelos, que pueden ser pintados posteriormente.

❖ Proceso de fijación

Fija piezas y objetos como soportes de vasos, tornillos, tuercas, antenas, etc.

❖ Cubre imperfecciones

Se puede utilizar en diversas superficies como cañerías de hierro, canalones, tanques, bordes de pilas y escaleras. Antes de aplicar la masa, asegúrese de que las superficies estén limpias y secas, sin polvo, aceite o grasa.

Para obtener una superficie lisa, nivele la masa con los dedos o una herramienta humedecida con agua. El producto alcanza su máxima resistencia aproximadamente 24 horas después de la aplicación. Espere este tiempo antes de aplicar el acabado final, como lijar y/o pintar la superficie.

Nota: El tiempo de secado del producto es de 3 horas aproximadamente.



5. PRESENTACIONES



- 30 g
- 50 g
- 100 g

6. RECOMENDACIONES

- ❖ La vida útil del producto es de 24 meses en temperaturas de almacenamiento entre 10-30°C.
- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco, seco y fuera de la intemperie.
- ❖ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ La manipulación prolongada puede irritar la piel. Por lo tanto, es importante lavarse las manos inmediatamente después de usar el producto, antes de que la masa comience a curarse y se endurezca, lo que dificultaría su remoción.
- ❖ No use el producto para arreglar objetos que entren en contacto con alimentos.
- ❖ Este producto no es inflamable, corrosivo, agresivo o peligroso.

7. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



Portafolio de
productos



Ficha de
seguridad

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-48-V2

