



Durezza®

Pintura para fachadas 100% acrílica



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Durezza® es una pintura 100% acrílica de calidad Deluxe diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional tanto en interiores como en exteriores. Su fórmula avanzada asegura una excelente durabilidad y resistencia a condiciones climáticas extremas, garantizando acabados de alta calidad y una aplicación sencilla. Ideal para proyectos de construcción que exigen lo mejor en términos de protección y estética.

USO

Ideal para decorar y proteger fachadas, es perfecto para repintar sobre vinilos y esmaltes, siempre que la superficie se prepare adecuadamente, también patios revocados en bloque a la vista o ladrillo común sin esmaltar ni vitrificar.

2. BENEFICIOS



Resistente a la intemperie



Contra ataque de hongos



El color perdura

- ❖ Resistente al ataque de algas
- ❖ Óptima adherencia
- ❖ Alta resistencia a la humedad
- ❖ Libre de Plomo y Cromo*

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.

3. ACABADO

Nuestra fórmula avanzada garantiza un acabado mate excepcional, perfectamente equilibrado entre estética y funcionalidad. Ideal para mantener superficies con una apariencia discreta y uniforme, **Durezza®** ofrece además la ventaja de resistir el paso del tiempo y proteger contra los elementos externos, asegurando una durabilidad prolongada y un mantenimiento sencillo.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Este producto cumple con la norma NTC 5828 que respalda nuestra promesa de ofrecer un producto confiable y de alta calidad, adecuado para proteger las superficies de manera efectiva.

5. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Vehículo	Resina acrílica
Densidad (kg/galón)	4.50 - 5.25
Viscosidad (KU)	100 - 115
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	70 - 100g. solvente/L

6. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Durezza®** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la pintura, es fundamental corregir cualquier irregularidad, defecto o humedad en la superficie. Además, asegúrese de eliminar las antiguas capas de pintura y reparar grietas o fisuras. Las superficies deben estar correctamente resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de cal, polvo o grasa.





Si la superficie a pintar presenta hongos, como lama verde o gris (moho), se puede tratar lavándola con una solución al 5% de hipoclorito de sodio. Aplique la solución utilizando cepillos con cerdas plásticas o de alambre y déjela actuar durante al menos 30 minutos. Posteriormente, enjuague bien toda la superficie con abundante agua y asegúrese de que se seque completamente. Durante este proceso, es importante utilizar equipo de protección personal como gafas, guantes y ropa adecuada.

En superficies alcalinas como morteros, revoques o revoques modificados con cal, es recomendable aplicar 1-2 capas (manos) de Imprimante Greconal® dejando secar durante 2-3 horas, antes de aplicar la pintura.

Para superficies esmaltadas o con vinilo en buen estado, se debe lijar a fondo, limpiar el polvo y eliminar completamente las capas antiguas de pintura deteriorada antes de proceder con la aplicación.

APLICACIÓN

1. Mezcle bien la pintura hasta que quede con una consistencia homogénea.
2. Aplicar 1-2 capas (manos) de Imprimante Greconal® dejando secar durante 2-3 horas, antes de aplicar la pintura. (Indispensable para el cumplimiento de garantía).
3. Se recomienda aplicar entre 2-3 capas de **Durezza®** dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar por 2-3 horas antes de aplicar la siguiente capa (mano) de pintura.
4. La dilución de la pintura se debe hacer teniendo en cuenta la herramienta de aplicación utilizada, de la siguiente manera:

- ❖ **Con brocha o rodillo:** Diluir un galón de pintura con un 20% de agua en la primera capa (mano). Para la segunda capa (mano) se debe diluir la pintura al 10% con agua.
- ❖ **Con pistola convencional:** Diluir un galón de pintura con un 25% de agua.
- ❖ **Con pistola airless:** Diluir un galón de pintura con un 10% de agua.

5. Para limpiar la superficie pintada con un paño suave sin color, es necesario esperar al menos 30 días para asegurar el completo curado de la película de pintura aplicada. Durante este período, utilice únicamente agua y jabón de tocador.

Nota: Antes de aplicar Durezza® Negro Profundo se debe imprimir previamente con Greconal® para obtener un máximo desempeño.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Brocha
- ❖ Rodillo
- ❖ Pistola convencional
- ❖ Pistola airless

7. SISTEMA RECOMENDADO

1. Estuco plástico y acrílico para resanar y corregir pequeños daños en la superficie.
2. Imprimante acrílico Greconal® para mejorar la adherencia de la pintura.
3. Acabado con **Durezza®** para proteger y decorar la superficie.

8. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la rugosidad de la superficie:

- ❖ **Sobre revoque:** 8-10 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre superficie lisa con color diferente:** 15-20 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre superficie lisa con color similar:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos).

9. PRESENTACIONES



- **Galón: 3,78 L**
- **Cuñete: 18,9 L**
- **Tambor: 208 L***

* Bajo pedido

10. RECOMENDACIONES

DEL PRODUCTO

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 24 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.





- ❖ Durezza negro está garantizada por un período de 5 años después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

DE ALMACENAMIENTO

Envase	Nivel de apilamiento máximo recomendado
Cuñete (5.0 GL)	3
Galón (1.0 GL)	6

11. GARANTÍA

Limitada a cumplimiento Norma NTC 5828

Garantía limitada: La garantía de este producto está limitada sólo a la sustitución del producto si este dejara de cumplir con las normas o especificaciones de calidad y sólo aplica al comprador original del producto mientras este resida en la vivienda pintada. Si la capa de la pintura se desprende o se embolsa durante esta garantía, puede, con la presentación de prueba de compra (el recibo original), reemplazarle la pintura en la cantidad que sea suficiente para la reparación del desprendimiento o embolsamiento.

* La pintura Durezza® Negro Profundo solo está garantizada por un periodo de 5 años.

** La garantía mencionada en años no aplica para pinturas preparadas a partir de bases tintométricas.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original, sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un impermeabilizante anterior, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, o condiciones climáticas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



Portafolio de productos



Ficha de seguridad

