

Tapagoteras® Sellador asfáltico de grietas



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapagoteras® es un sellador en forma de pasta diseñado para grietas y superficies porosas, elaborado con asfalto, solventes y fibras de alta calidad. Este producto se destaca por su excelente adherencia, flexibilidad y facilidad de manejo, manteniendo sus propiedades impermeabilizantes durante mucho tiempo sin agrietarse ni desprenderse.

USOS

Se usa para sellar de manera impermeable las grietas y fisuras en tejas de barro o planchas de concreto. Además, es efectivo para prevenir y reparar goteras y filtraciones.

Este producto es adecuado para aplicaciones en el resane de tanques de agua no potable, canales y bajantes, juntas de tuberías de diversos materiales, solapes de láminas y para reparar filtraciones causadas por grietas y pequeñas separaciones (hasta 0.5 mm) entre techos, muros, estanques, baños, entre otros.

2. BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Buena adherencia



Alta protección contra la intemperie



Buena durabilidad

- ❖ Sella goteras y filtraciones

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Apariencia	Producto negro y pastoso
Densidad (kg/gal)	4.55 - 4.65
Penetración (mm)	28.0 - 37.0
Contenido de sólidos (%)	86.0 - 90.0

4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Tapagoteras®** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la primera capa (mano) de **Tapagoteras®**, es importante limpiar cuidadosamente los bordes y el área a tratar. Si la superficie está húmeda, asegúrese de secarla completamente para lograr una buena adherencia del producto.

APLICACIÓN

1. Aplique Tapagoteras® utilizando una espátula o rasqueta para extender el producto sobre la superficie, asegurándose de presionar en los bordes de las grietas o huecos. El producto se debe aplicar a una temperatura inferior a 25°C, lo anterior con el fin de evitar que el producto se escurra y pueda tener un secado adecuado.
2. Cubra completamente los excesos del producto para evitar que se seque.

Nota: No mezcle **Tapagoteras®** con ningún otro producto para evitar alterar sus propiedades y rendimiento. El producto viene listo para usar.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Espátula
- ❖ Rasqueta

5. SISTEMAS RECOMENDADOS

- ❖ **Tapagoteras®** para reparar grietas superficiales.
- ❖ Disolvente Algrecó® para limpiar las herramientas de aplicación.

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-16-V2





6. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la porosidad de la superficie a cubrir:

- ❖ **Sobre terrazas o cubiertas:** 8-10 m²/gal a 1 capa (mano) con un ancho de 1 cm x 1.5 cm de profundidad.

7. PRESENTACIONES



- **1/8 galón: 575 g**
- **1/4 galón: 1,15 kg**
- **Galón: 4,60 kg**

8. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Este producto contiene materiales inflamables (solventes)
- ❖ Lave las herramientas con Disolvente Algreco® inmediatamente después de usarlas.

9. GARANTÍA

La garantía de este producto está limitada a la reposición de este o de la cantidad pagada por el, de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según nuestras instrucciones. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original, sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un impermeabilizante anterior, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, o condiciones climáticas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país. La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de impermeabilización falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



**Portafolio de
productos**



**Ficha de
seguridad**

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-16-V2

